

Panasonic

SL-1210MK2 Plattenspieler

Alu-Druckguss-Gehäuse

Quarz-Direkt-Antrieb

vibrationsschluckender Sockel

massereicher Tonarm mit Kardanaufhängung

schwarz

Auslieferung ohne Tonabnehmer



Plattenspieler

Preis*: **699,00 EUR**

*unverbindliche Preisempfehlung

Plattenteller Abschnitt

| | |
|------------------------------|--|
| Typ | Manueller Quarz-Direktantrieb-Plattenspieler |
| Antrieb | Direktantrieb |
| Motor | Kollektorloser Gleichstrommotor |
| Plattenteller | Aluminium-Spritzguß Durchmesser 33,2cm Gewicht 2kg |
| Geschwindigkeiten | 33 1/3 und 45 U/min |
| Pitch Bereich | 0-8% mit Mittelrastung |
| Startdrehmoment | 1,5 kg / cm |
| Drehzahl-Hochlaufzeit | 0,7 Sek. vom Stillstand bis 33 1/3 U/min |
| Bremssystem | Elektronische Bremse |
| Gleichlaufschwankung | 0,01 % WRMS 0.025% WRMS (JIS C5521) ±0,035% Spitze (IEC 98A, bewertet) |
| Rumpeln | -56 dB (IEC 98A unbewertet) -78 dB (IEC 98A bewertet) |

Test Result

2004-01-01T09:32:00
DJ-Meeting

Tonarm Abschnitt

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Typ | Universal |
| Effektive Länge | 230 mm (9-1/16") |
| Tonarmhöhe- Einstellbereich | 0-6 mm |
| Überhang | 15 mm (19/32") |
| Effektive Masse | 12 g (ohne Tonabnehmersystem) |

Panasonic

| | |
|--|--|
| Kröpfungswinkel | 22° |
| Lagerreibung | Weniger als 7 mg (lateral, vertikal) |
| Spur-Fehlwinkel | 2°32' bei der Einlaufrille einer 30 cm-Platte 0°32' bei der Auslaufrille einer 30 cm-Platte |
| Auflagekraft- Einstellbereich | 0 - 2,5 g |
| Zulässiger Tonabnehmer- Gewichtsbereich | 6 - 10 g 13,5 - 17,5 g (inklusive headshell) |
| Headshell Gewicht [g] | 7.5 |

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Stromversorgung | ~ 110-120V / 220-240V, 50 oder 60 Hz |
|------------------------|--------------------------------------|

Abmessungen [mm]

| | |
|--------------------------|-------|
| Breite | 453.0 |
| Höhe | 162.0 |
| Tiefe | 360.0 |
| Gewicht [kg] | 12.5 |
| Stromaufnahme [W] | 13.5 |